



## SCHEDA TECNICA

### ACIDO MURIATICO 1I ITALVERDE

Revisione n. 01

Data revisione: 04/11/2024  
Stampata il 04/11/2024

#### CARATTERISTICHE:

Disincrostante concentrato di uso generale, risulta particolarmente utile nei settori edile e nautico per la rimozione di incrostazioni di origine calcarea. Eccezionale anche come acidificante per la preparazione di pavimenti in cotto, cemento e tipologie similari. Prodotto idoneo per la rimozione di macchie e ruggine, sgrassare, sverniciare, rimuovere ossidazione dei sanitari, materiali ferrosi e zincati.

#### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Pavimenti in cotto e cemento, piastrelle, apparecchiature, e tutte le superfici dure resistenti agli acidi.

#### INCOMPATIBILITA':

Evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, pavimenti in ceramica e conglomerati, cromature, alluminio, inox, superfici metalliche in genere. Questo prodotto non è adatto per uso alimentare. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

#### CONSIGLI:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il contenuto/recipiente nel rispetto della normativa vigente. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). L'imballaggio deve essere dotato di chiusura di sicurezza per i bambini. L'imballaggio deve portare una indicazione tattile di pericolo per i non vedenti.

#### MODALITA' DI IMPIEGO:

COME APRIPORI: utilizzare SEMPRE DILUITO in acqua (100 ml di prodotto per litro di acqua) secondo il grado di incrostazione da rimuovere. Applicare sul pavimento e lasciare agire per 10/15 minuti, quindi lavorare con mono spazzola o spazzolone. Sciacquare abbondantemente e possibilmente con macchine a pressione. Per la pulizia di pavimenti e piastrelle e per il trattamento preliminare del cotto diluire con acqua (100 ml per litro di acqua). Sciacquare abbondantemente.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

#### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: acido cloridrico: 10.0%

ASPETTO FISICO:	Liquido limpido
ATTIVO TOTALE:	10 %
PH :	<1.0
DENSITA' (g/ml):	1,15 ±



## SCHEDA TECNICA

### ACIDO MURIATICO 1I ITALVERDE

Revisione n. 01

Data revisione: 04/11/2024  
Stampata il 04/11/2024

#### PITTOGRAMMI di PERICOLO:



#### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

##### INDICAZIONI DI PERICOLO:

H290 Può essere corrosivo per i metalli;  
H315 Provoca irritazione cutanea;  
H335 Può irritare le vie respiratorie

##### CONSIGLI DI PRUDENZA:

- P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol;
- P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato;
- P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
- P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P301+P330+P331: In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).
- P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
- P501: Smaltire il contenuto/recipiente nel rispetto della normativa vigente.

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

PACK1 L'imballaggio deve essere dotato di chiusura di sicurezza per i bambini.

PACK2 L'imballaggio deve portare una indicazione tattile di pericolo per i non vedenti

#### CLAIM PRODOTTO:



Tappo di sicurezza. Per aprire tenere la bottiglia in posizione diritta appoggiata su un tavolo, premere con forza il tappo verso il basso svitando contemporaneamente. Manipolare ed aprire la bottiglia senza comprimerla con attenzione e cautela.



## SCHEDA TECNICA

### ACIDO MURIATICO 1I ITALVERDE

Revisione n. 01

Data revisione: 04/11/2024  
Stampata il 04/11/2024

---

Prodotto e Distribuito da:

BESSONE S.R.L. – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE – PRODOTTI CHIMICI – DETERSIVI – ALCOOL  
DENATURATO  
12088 ROCCAFORTE MONDOVI' (Cuneo)  
Via Alpi, 93 bis – Tel (+39) 0174/65.112  
[www.bessone.cn.it](http://www.bessone.cn.it) - Mail: [info@bessone.cn.it](mailto:info@bessone.cn.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 02147280040  
R.E.A. N. 157326